



ACETATO DE ISOBUTILO 86-88

EV N° 7320

Código de Aplicación: 7320

Versión 6

### Características del producto

CAS N° : 110-19-0  
UN N° : 1213  
Peso molecular : 116,2

Densidad a 20/20 °C : 0,862 - 0,869 (1)  
Intervalo de destilación: 107 - 125 ° C (1)

### Especificación de Venta

| Propiedad               | Obs. | Valor   | Unidad | Método de Análisis |                |
|-------------------------|------|---|--------|--------------------|----------------|
|                         |      |   |        | Atanor             | Basado en      |
| Aspecto                 |      | Líquido límpido, libre de partículas en suspensión o sedimentadas | ---    | Observación visual | ---            |
| Título                  |      | Mínimo 86   | % P/P  | 2016               | ASTM D 3545-95 |
| Acidez (en ác. Acético) |      | Máximo 0,03   | % P/V  | 2016               | ASTM D 1613-85 |
| Agua                    |      | Máximo 0,4  | % P/P  | 3003               | ASTM D 1364-87 |
|                         |      |   |        |                    |                |
|                         |      |   |        |                    |                |
|                         |      |   |        |                    |                |
|                         |      |   |        |                    |                |
|                         |      |   |        |                    |                |
|                         |      |   |        |                    |                |
|                         |      |   |        |                    |                |

#### Presentación del Producto:

Granel – Tambor x 170 Kg

#### Observaciones:

(1) Valor típico

Fecha de Emisión: 20 - nov – 2007

Reemplaza a: 27 - ene – 2006



  
Kosher Lemehadrin

**Redacta**  
Inés Etchepareborda

**Revisa**  
Lucas Hergert

**Aprueba**  
Francisco Falcón

**ATANOR S.C.A.**

Oficina de Ventas: Albarellos 4914 (B1605AFR) Munro - Buenos Aires - Argentina  
Tel.: (54 - 11) 4721 - 3400 / Fax (Argentina): (011) 4721 - 3474 / Fax (Exterior): (54 - 11) 4721 - 3429